VOS OUTILS

Une paire de ciseaux pour séparer les éléments si besoin.



Une raclette de pose fournie avec le sticker.

Un cutter ou une aiguille pour percer les éventuelles bulles d'air.

De l'alcool à brûler et un pulvérisateur d'eau.

COMPOSITION DU STICKER

Un film transfert

Le sticker

Un film en silicone

CONDITIONS DE STOCKAGE

Si le sticker n'est pas posé, il doit être conservé à plat, à l'abri de la lumière et de l'humidité à température ambiante (entre 10 et 25°C).
Le sticker se conserve environ 6 mois avant la pose.

DÉCOLLAGE DU STICKER

Pour enlever le stickers, utilisez un gratte-vitre. Si le sticker se casse au décollage, chauffez-le au préalable à l'aide d'un sèche cheveux.
Nettoyez les éventuels résidus de colle avec de l'alcool ménager.

Retrouvez tous nos stickers sur
www.comstickers.com

Envoyez-nous une jolie photo de votre vitrine et recevez
un bon cadeaux de 10 %
sur votre prochaine commande !
contact@comstickers.com

Compepper – 87 Boulevard Général Louis Delfino – 06300 Nice
N° de Siret : 517 731 469 00030 - R.C.S Nice

COMSTICKERS

Stickers & Affiches

Faites parler vos vitrines !

COM'PEPPER
communication pigmentée

NOTICE DE POSE

LA POSE
EN 6 ÉTAPES

Nettoyez la vitrine avec de l'alcool à brûler (sans parfum) et un chiffon propre. Ne pas utiliser de produit à vitre bleu, il laisse une pellicule grasse qui empêche le stickers de coller.

Retournez le sticker contre la vitre et décollez le papier silicone.

Vaporisez le sticker à l'aide d'un pulvérisateur d'eau.
Remarque : Si vous avez commandé un sticker de sol, vous n'avez pas besoin de l'humidifier.

Retournez le sticker et positionnez-le à l'endroit souhaité. L'eau permet de l'ajuster plus facilement.

Avec la raclette de pose, évacuez l'eau en commençant par le haut et ensuite du centre vers l'extérieur.

Important : Attendez au moins une bonne heure avant de retirer le transfert papier

Décollez doucement et parallèlement le transfert papier en faisant attention que le sticker reste bien collé sur la vitre.
Si vous apercevez des bulles, percez-les avec un cutter ou une aiguille.